



## Cardeuse Souffleuse KRENDL 575

La **Krendl 575** assure le niveau de production le plus élevé dans sa catégorie, et ce pour tous types de ouate de cellulose, de laine de verre ou de laine de roche. Conçue pour les professionnels, cette cardeuse-souffleuse se démarque de la concurrence par ses performances et sa longévité.

- Chargement facilité par un système à basculement.
- Cardeuse la plus compacte de sa catégorie.
- Panneau de commande électrique simple d'utilisation.
- Écran de protection en plexiglass transparent pour faciliter le contrôle et l'entretien.
- Compartiment à outils intégré.

# Cardeuse KRENDL 575

## ISOLANT

Laine de verre  
Ouate de cellulose  
Laine de roche  
Fibre de bois

## DÉBIT

350-450 kg / heure  
850-950 kg / heure  
300-400 kg / heure  
500-600 kg / heure

Rendement kg/h sur la base de 45 mètres avec sortie tuyau de 7,6 cm. Le dénivelé, l'isolant, la densité et les conditions de soufflage auront un impact sur le débit.



## Panneau de commande

- Boutons Start & Stop avec indicateur LED on/off
- Compteur horaire et voltmètre digitaux
- Double contrôle des turbines

## • ALIMENTATION ÉLECTRIQUE REQUISE •

16 ampères / 230 v / 50 Hz  
Normes CE

## • VOLUME DE LA TRÉMIE •

0,39 m<sup>3</sup>

(équivalent 3 sacs de ouate de cellulose)

Chargement facilité par un plateau intégré convertible

## • POIDS / DIMENSIONS •

Poids : 172 kg  
L x P x H : 103 x 80 x 157 cm

## • CARACTÉRISTIQUES DE LA SOUFFLERIE •

2 turbines de 7 ampères  
Puissance réglable pour le soufflage et l'insufflation

## • SAS ROTATIF •

Dimensions : 35,5 x 25,4 cm  
Diamètre du raccordement tuyau : 7,6 cm

## • GARANTIE •

2 ans pièces et main-d'oeuvre

## • AVEC BROYEUR ADDITIONNEL •

Spécial fibre de bois



## Double série d'agitateurs

Débit optimal de l'isolant



## Protection de sécurité en plexiglass transparent

pour faciliter le contrôle et l'entretien

